



LAMITUBOS

O ápice de resistência e funcionalidade em tubos e conexões de PPR para indústria



Alternativa Inteligente

A linha de Tubos e Conexões em PP-R substitui com superioridade o cobre em alguns segmentos que necessitam de estabilidade térmica.

TUBOS E CONEXÕES DE ALTA PERFORMANCE

Desenvolvida com precisão e foco na eficiência, a nossa linha de tubos e conexões, foi projetada para resistir e prosperar nos ambientes mais exigentes. O **Lamitubos PPR** proporcionam uma **estabilidade térmica** excepcional, tornando-os perfeitos para uso em uma ampla **gama de aplicações**.

Com **alta resistência química**, são a escolha perfeita para utilização em **tanques químicos** e **construção de equipamentos**.

Entendemos a importância de um ambiente de trabalho seguro e eficiente. É por isso que a **Lamiex** se dedica a fornecer a **melhor qualidade em tubos e conexões em PP-R para Indústria**.

Fabricados em **Polipropileno-R** especialmente formulado, a linha de tubos e conexões da Lamiex apresentam **propriedades mecânicas excelentes**. São **resistentes ao impacto**, possuem **excelente alongamento**, resistem a **temperaturas elevadas** e **pressão**. Além disso, são **leves**, de **fácil montagem** e apresentam **excelente resistência química**.



Segmento de atuação



Gás



Ar Comprimido



Galvanoplastia



Gás



químicos



Incêndio



Mineração



Saneamento

Medidas da Linha de produtos



Tubos •cinza

PP-R •PN 12,5

Tamanho (mm) | 20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63 - 75 - 90 - 110



Tê •cinza

PP-R	20	25	32	40	50	63	75	90	110
DM (mm)	20	25	32	40	50	63	75	90	110
PN 12,5	0,019	0,03	0,058	0,1	0,184	0,3	0,478	0,81	1,421
Peso (kg)	0,019	0,03	0,058	0,1	0,184	0,3	0,478	0,81	1,421



Luva •cinza

PP-R	20	25	32	40	50	63	75	90	110
DM (mm)	20	25	32	40	50	63	75	90	110
PN 12,5	0,0	0,01	0,02	0,044	0,07	0,123	0,201	0,32	0,565
Peso (kg)	0,0	0,01	0,02	0,044	0,07	0,123	0,201	0,32	0,565



Joelho 90° •cinza

PP-R									
DM (mm)	20	25	32	40	50	63	75	90	110
PN 12,5									
Peso (kg)	0,01	0,02	0,04	0,086	0,152	0,261	0,42	0,69	1,256



Joelho 45° •cinza

PP-R									
DM (mm)	20	25	32	40	50	63	75	90	110
PN 12,5									
Peso (kg)	0,01	0,02	0,04	0,062	0,107	0,181	0,294	0,48	0,867



Cruzeta •cinza

PP-R					
DM (mm)	20	25	32	40	50
PN 12,5					
Peso (kg)	0,02	0,04	0,072	0,125	0,215

Bucha de redução • cinza

PP-R	PN 12,5
DM (mm)	Peso (kg)
25x20	0,014
32x20	0,022
32x25	0,025
40x20	0,033
40x25	0,035
40x32	0,043
50x20	0,06
50x25	0,006
50x32	0,061
50x40	0,068
63x25	0,102
63x32	0,1
63x40	0,011
63x50	0,116
75x32	0,181
75x40	0,163
75x50	0,175
75x63	0,185
90x40	0,27
90x50	0,273
90x63	0,292
90x75	0,308
110x50	0,5
110x63	0,496
110x75	0,493
110x90	0,518

•cinza



Adaptador Fêmea •cinza

PP-R							
DM (mm)	20x1/2	25x3/4	32x1	40x1 1/4	50x1 1/2	63x2	
PN 12,5							
Peso (kg)	0,074	0,097	0,194	0,337	0,413	0,582	



Cap •cinza

PP-R									
DM (mm)	20	25	32	40	50	63	75	90	110
PN 12,5									
Peso (kg)	0,007	0,01	0,02	0,035	0,06	0,107	0,174	0,29	0,518



Adaptador Macho •cinza

PP-R							
DM (mm)	20x1/2	25x1/2	25x3/4	32x1	40x1 1/4	50x1 1/2	63x2
PN 12,5							
Peso (kg)	0,1	0,108	0,149	0,244	0,46	0,547	0,684



União •cinza

PP-R			
DM (mm)	20	25	32
PN 12,5			
Peso (kg)	0,035	0,043	0,08



Abraçadeira •cinza

PP-R					
DM (mm)	20	25	32	40	50
PN 12,5					
Peso (kg)	0,005	0,006	0,008	0,012	0,015



Colarinho •cinza

PP-R				
DM (mm)	63	75	90	110
PN 12,5				
Peso (kg)	0,112	0,188	0,261	0,418



Franga

PP-R				
DM (mm)	63	75	90	110
PN 12,5				
Peso (kg)	0,1	0,2	0,3	0,4



Cortador em Tubos

PP-R	
DM (mm)	16~32
PN 12,5	
Peso (kg)	2



Descascador Manual

PP-R		
DM (mm)	20~25	32~40
PN 12,5		
Peso (kg)	0,5	0,5



Soquete de Solda

PP-R						
DM (mm)	20x1/2	25x3/4	32x1	40x1 1/4	50x1 1/2	63x2
PN 12,5						
Peso (kg)	0,074	0,097	0,194	0,337	0,413	0,582



Descascador Elétrico

PP-R			
DM (mm)	40	50	63
PN 12,5			
Peso (kg)	0,5	0,5	0,5



Máquina de Solda

PP-R		
DM (mm)	20~63	75~110
PN 12,5		
Peso (kg)	5	5
Voltagem		
(Watts)	1000	1600



LAMIEX

Rua Apucarana, 990
83324 450 | Pinhais| PR
+55 3033 3777



lamiex.com.br